



NEUE PRODUKTREIHE

ZODIAC™ PRO OPEN



PURE PLAYER!*

* Einzigartiger Spieler!



Pro Open 650 NEO

Das neue Design der Pro-Open-Serie zeigt eine neue Art, das Meer zu erleben, ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leistung und Komfort.

Mit seiner ausgezeichneten Wasserlage durch seinen Rumpf in tiefer „V-Form“, Ergebnis der Zodiac™-Erfahrung, und seinem Deck, das für eine optimale Bewegung an Bord sorgt, bietet das Pro Open einen einzigartigen Komfort.

Perfekte Ergonomie, erleichterte Manöver an Bord, neue Heck-Sitzbank auf dem 550: die Vielseitigkeit der Pro Open-Reihe wurde bis ins kleinste Detail durchdacht, damit Sie exklusiv Ihre Leidenschaft ohne Grenzen genießen können. Durch seine Bauart ist es einfach zu transportieren, sogar mit aufgeblasenen Schlauchkörpern, und passt sich wunderbar all Ihren Wünschen an: Ausflüge, Angeln, Wasserski, Wakeboard, Sonnenbaden...

Mit diesem Boot können Sie Ihre Leidenschaft für den Wassersport sorglos mit Ihren Freunden teilen.

Das ist Ihr Moment!

Die Pluspunkte des PRO OPEN

Technische Spezifikationen

- Rumpf in tiefer V-Form
- Abnehmbare Schlauchkörper, mit Zodiac™-Patent

Komfort an Bord

- Gute Bewegungsfreiheit
- Selbstlenzendes Deck
- Kippbare Konsole mit Staufach
- 54-Liter-Eisfach auf dem Pro Open 650
- 75-Liter-Tank (Pro Open 550) und 120-Liter-Tank (Pro Open 650)
- Navigationslichter
- Badeleiter

Neuheiten

- Neue Farben Grau und Orange (NEO), und Grau und Schwarz (PVC) für die abnehmbaren Schlauchkörper
- Neue Heck-Sitzbank mit standardmäßig 3 Sitzplätzen auf dem Pro Open 550



Pro Open 550 NEO



Pro Open 550 NEO

Das Pro Open 550 bietet eine ganz neue Heck-Sitzbank mit Platz für 3 Passagiere und sorgt damit für einen besseren Fahrkomfort unter allen Bedingungen. Der klappbare Mittelsitz bietet die Möglichkeit, den Ski-Zugmast zu installieren oder den Motor im Handumdrehen umzukippen.



Pro Open 550 NEO



Pro Open 550 NEO



Pro Open 550 NEO



PVC



NEO



NEO

	PRO OPEN 550	PRO OPEN 650
ABMESSUNGEN (in Meter - Fuß)		
Länge außen	5,5 - 18'1"	6,5 - 21'4"
Länge innen	3,35 - 10'12"	4,95 - 16'3"
Breite außen	2,5 - 8'2"	2,5 - 8'2"
Breite innen	1,35 - 4'5"	1,35 - 4'5"
KAPAZITÄT		
Zulässige Personenzahl (ISO) Kat. B/C	11	5 / 13
AUSLEGUNGSKATEGORIE		
Europäische Richtlinie Nr 94/25/CE	C	B / C
MOTORISIERUNG		
Schaft: ● kurz ■ lang ✕ XL * XXL	■	✕
Max. empfohlene Motorleistung ² (in PS - kW)	90 - 67	150 - 112
Max. zulässige Motorleistung ³ (in PS - kW)	120 - 90	175 - 131
Höchstgeschwindigkeit ⁵ (in km/h - Knoten)	72 - 40	77 - 42
Rumpfwinkel Alle angegebenen	24°	24°

Alle angegebenen Abmessungen haben eine Toleranz von + / - 3 %, ausgenommen die Gewichts- und Geschwindigkeitsangaben, deren Toleranz +/- 5% beträgt. (1) Der angegebene Wert der zulässigen Nutzlast wurde gemäß ISO-Norm errechnet. Bei maximaler Zuladung sollte vorsichtig gefahren werden. (2) Die empfohlenen Motorleistungen entsprechen einer optimalen Nutzung der Kapazität bei durchschnittlicher Zuladung. Je nach Einsatzart können Sie die max. (Wasserski) oder die min. Motorisierung (Angeln, Spazierfahrten) wählen. (3) Die maximal zulässige Leistung ist dem Typenschild zu entnehmen. In keinem Fall darf das Boot mit einem Motor ausgerüstet werden, der die Maximumgrenzen übersteigt. (4) Zulässiges Höchstgewicht; Trockengewicht nach Angaben im Katalog des Motorenherstellers. (5) Die Angabe der Höchstgeschwindigkeit gilt nur als Richtwert; Diese Geschwindigkeiten wurden von trainierten Fahrern unter idealen Bedingungen mit nur einer Person an Bord erzielt. Sie kann durch Marke des Außenbordmotors, Zuladung Propellerart und Seegang beeinträchtigt werden. (6) Die in diesem Katalog gezeigten Modelle sind bisweilen mit auf Wunsch erhältlichem Zubehör ausgestattet. Bitte informieren Sie sich über die Standardausstattung der jeweiligen Modelle bei Ihrem Zodiac™-Händler. Je nach dem in welchem Land die Produkte vertrieben werden, können Verfügbarkeit gewisser Modelle und Ausstattungsdetails variieren (z. B. USA, Kanada). Die in diesem Katalog abgebildeten Boote können zwischenzeitlich geändert worden sein. Zodiac™ ist stets um die Qualität seiner Produkte bemüht und behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Veränderungen an den in diesem Katalog vorgestellten Modellen vorzunehmen oder diese aus dem Angebot zu nehmen. Zodiac™ empfiehlt, immer Rettungswesten an Bord zu tragen; es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften in Ihrem Navigationsgebiet zu befolgen.

AUSSTATTUNG

RUMPF

- Polyester-Rumpf in tiefer V-Form
- Rutschfestes eingeformtes Deck
- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Bugring
- 1 Seilpoller am Bug
- 2 Klampen im Heck
- Zentraler Laderaum
- Bug Stauraum mit Einteilung: Ankerstauraufach + herausnehmbarer Behälter
- 2 Heckstauräume
- 2 Lenzklappen

SCHLAUCHKÖRPER

- Abnehmbarer Schlauchkörper
- Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 Decitex-Gewebe (für das Modell Pro Open 550 PVC)

- Hypalon™-Néoprène™-Gewebe (1100 Decitex für das Pro Open 550 NEO und 1670 Decitex für das Pro Open 650 NEO)
- Bugrolle aus Polyester
- Easy Push-Ventile
- Sicherheitsleine
- 4 Außengriffe
- Extra breite Rundum-Profilseuerleiste
- Kurze Konen

STANDARD AUSSTATTUNG

- Klappbare Steuerkonsole mit:
 - Lenkrad + Lenksystem
 - + Lenkkabel (550)
- Hydraulisches Lenksystem (650)
- Pilot-/Co-Pilot-Bolster mit:
 - Fußstützen
 - Handlauf

- 4 Angelruten-Halterungen
- Staufach
- Windschutzscheibe
- Handlauf aus Edelstahl
- Konsolentüren
- Navigationslichter
- Einbaukraftstofftank mit Anzeige (75 Liter auf dem Pro Open 550 / 120 Liter auf dem Pro Open 650) + Kraftstoff-/Wasserabscheider
- Badeleiter
- Bilgenpumpe
- Batterieschalter
- 2 Paddel
- Fußblasebalg
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch

SPEZIFISCHE AUSSTATTUNG DES 550

- 3 Sitzplätze im Heck-Bereich, mittlerer Sitz verstellbar

SPEZIFISCHE AUSSTATTUNG DES 650

- Variables Positions-Eisfach (54 Liter) mit Sitz-Polster
- Hecksitze mit abnehmbarer Rückenlehne
- Badeleiter

AUF WUNSCH LIEFERBARES ZUBEHÖR

- Abnehmbare Rückenlehne für Bolster
- Bimini-Top Sonnendach
- Sonnenliege
- Ski-Zugmast
- Plane

Weitere Informationen unter

www.zodiacmarine.com